

ВНИМАНИЕ!

В домах с газовыми колонками гибнут целые семьи!
Убийца без цвета и запаха (угарный газ) тяжелее воздуха,
скопывается у пола, поэтому первыми страдают дети...

Причины:

1. Обратная тяга в дымоходе из-за вакуума, вызванного работой вытяжки над плитой при закрытых окнах (прежде всего пластиковых).
2. Отсутствие даже у самых современных колонок защиты от подобной ситуации.

Как уберечь себя и своих близких?!

1. Пользоваться колонкой ТОЛЬКО при открытом окне и выключенной вытяжке над плитой (вентиляторе в вентканале).
2. Проверить тягу перед розжигом колонки.
3. Установить сигнализатор на загазованность угарным газом.
4. Установить систему микро-проветривания ПВХ-окон.



ООО «СВГК»

443010, г. Самара
ул. Льва Толстого, 18А, строение 7
тел. 8 (846) 340 61 61,
8 (800) 707 65 55 – звонок бесплатный
www.svgc.ru

Утверждена Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 1614 от 05.12.2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗА ПРИ УДОВЛЕТВОРЕНИИ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ НУЖД

В целях обеспечения безопасного использования газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд **специализированная организация**, с которой заключен договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (далее – ВДГО) и (или) внутриквартирного газового оборудования (далее – ВКГО), проводит первичный и повторный (очередной) инструктаж по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

С о б с т в е н н и к (пользователь) домовладения или жилого помещения в многоквартирном доме или его представитель, прошедший первичный или повторный (очередной) инструктаж, **должен ознакомить** с требованиями Инструкции всех лиц, постоянно проживающих совместно с ним в занимаемом жилом помещении.



**Правила безопасного использования газа
собственниками (пользователями) домовладений
по отношению к ВДГО и помещений
в многоквартирных домах по отношению к ВКГО**

Собственникам (пользователям) домовладений и помещений в многоквартирных домах НЕОБХОДИМО:

1. Знать и соблюдать Инструкцию.
2. При обнаружении в помещении (домовладении, квартире, подъезде, подвале, погребе и иных) утечки газа и (или) срабатывании сигнализаторов или систем загазованности помещений утечки газа и (или) срабатывании сигнализаторов или систем загазованности помещений выполнять следующие:

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ УТЕЧКИ ГАЗА:

- ✓ Немедленно прекратить пользование бытовым газоиспользующим оборудованием;
 - ✓ Перекрыть запорную арматуру (краны) на бытовом газоиспользующем оборудовании и на ответвлении (отпуске) к нему;
 - ✓ Незамедлительно обеспечить приток воздуха в помещения, в которых обнаружена утечка газа;
 - ✓ В целях предотвращения появления искры не включать и не выключать электрические приборы и оборудование, в том числе электроосвещение, электрозвонок, радиоэлектронные средства связи, (мобильный телефон и иные);
 - ✓ Принять меры по удалению людей из загазованной среды;
 - ✓ Оповестить (при наличии возможности) о мерах предосторожности людей, находящихся в смежных помещениях в многоквартирном доме, в том числе в помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме (в подъезде, коридоре, лестничной клетке и иных);
 - ✓ Покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в безопасное место, откуда сообщить о наличии утечки газа по телефону в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации (**при вызове с мобильного телефона набрать 112 или 104, при вызове со стационарного телефона набрать 04**), а также при необходимости в другие экстренные оперативные службы.
3. Следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов, содержать в чистоте карманы чистки дымоходов, проверять наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования.
 4. Обеспечить извлечение задвижки (шибера) при ее наличии из

конструкции отопительной бытовой печи с установленным газогорелочным устройством и герметизацию с внешней стороны стенки дымового канала образовавшегося отверстия (щели).

5. Перед розжигом горелок бытового газоиспользующего оборудования обеспечить предварительную вентиляцию камеры сгорания (топки печи, духового шкафа) в течение 3 - 5 минут.

6. После окончания пользования газом закрыть краны на бытовом газоиспользующем оборудовании.

7. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации об обнаружении следующих фактов:

- ✓ наличие утечки газа и (или) срабатывания сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений;
 - ✓ отсутствие или нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
 - ✓ отклонение величины давления газа от значений, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг* (отклонение давления газа более чем на 0,0005 Мпа не допускается);
 - ✓ приостановление подачи газа без предварительного уведомления со стороны специализированной организации или поставщика газа;
 - ✓ несанкционированное перекрытие запорной арматуры (кранов), расположенной на газопроводах, входящих в состав ВДГО;
 - ✓ повреждение ВДГО и (или) ВКГО;
 - ✓ авария либо иная чрезвычайная ситуация, возникшая при пользовании газом;
 - ✓ протекание через ВДГО и (или) ВКГО токов утечки, замыкания на корпус бытового газоиспользующего оборудования и уравнильных токов.
8. Перед входом в подвалы и погреба до включения электроосвещения или зажигания огня убедиться в отсутствии загазованности помещения.
9. Обеспечивать в течение сроков, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, хранение:
- ✓ уведомлений (извещений) специализированной организации, поставщика газа, предписаний органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля;
 - ✓ технической документации на ВДГО и (или) ВКГО, копии которой должны своевременно представляться по запросу специализированной организации, органов государственного жилищного надзора и

органов муниципального жилищного контроля;

✓ договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, договора о техническом диагностировании ВДГО и (или) ВКГО (при наличии), а также актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).

10. Обеспечивать своевременное техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и замену ВДГО и (или) ВКГО.

11. Своевременно принимать меры по исполнению уведомлений (извещений) специализированной организации, а также предписаний органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля в части соблюдения обязательных требований к наличию договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО со специализированной организацией, соответствующей требованиям.

12. В любое время суток обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения, в которых размещено ВДГО и (или) ВКГО, работникам аварийно-диспетчерской службы газораспределительной организации, а также других экстренных оперативных служб в целях предупреждения, локализации и ликвидации аварий, связанных с использованием и содержанием ВДГО и (или) ВКГО.

13. В случае предстоящего отсутствия лиц более 24 часов в помещении в многоквартирном доме закрывать запорную арматуру (краны), расположенную на ответвлениях (опусках) к бытовому газоиспользующему оборудованию, кроме отопительного бытового газоиспользующего оборудования, рассчитанного на непрерывную работу и оснащенного соответствующей автоматикой безопасности.

14. Закрывать запорную арматуру (краны), расположенную на ответвлениях (опусках) к отопительному бытовому газоиспользующему оборудованию, в том числе рассчитанному на непрерывную работу и оснащено соответствующей автоматикой безопасности, в случае предстоящего отсутствия лиц более 48 часов в помещении в многоквартирном доме.

15. Обеспечивать доступ представителей специализированной организации, поставщика газа к ВДГО и (или) ВКГО в целях:

✓ проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, установке, замене, техническому диагностированию ВДГО и (или) ВКГО;

✓ приостановления подачи газа в случаях, предусмотренных Правилами пользования газом, Правилами предоставления коммунальных услуг, Правилами поставки газа.

16. Следить за исправностью работы бытового газоиспользую-

щего оборудования.

17. Обеспечивать надлежащее техническое состояние ВДГО и (или) ВКГО, приборов учета газа и сохранность установленных на них пломб.

18. Содержать в надлежащем санитарном состоянии помещения, в которых размещено ВДГО и (или) ВКГО, поддерживать в рабочем состоянии электроосвещение и вентиляцию в указанных помещениях.

19. Содержать бытовое газоиспользующее оборудование в чистоте.

20. Устанавливать (размещать) мебель и иные легковоспламеняющиеся предметы и материалы на безопасном расстоянии от бытового газоиспользующего оборудования в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности.

21. Обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, входящее в состав ВДГО и (или) ВКГО. При этом в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, необходимо предусматривать решетку или зазор между дверью и полом, а также специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах указанного помещения.

Правила обращения с ВДГО и ВКГО собственниками (пользователями), домовладениями и помещений в многоквартирных домах

Собственники (пользователи) домовладений и помещений в многоквартирных домах НЕ ДОЛЖНЫ:

1. Совершать действия по монтажу газопроводов сетей газопотребления и их технологическому присоединению к сети газораспределения или иному источнику газа, а также по подключению бытового газоиспользующего оборудования к газопроводу или резервуарной, групповой или индивидуальной баллонной установке сжиженного углеводородного газа (далее – СУГ) без соблюдения требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации (самовольная газификация).

2. Проводить с нарушением законодательства Российской Федерации переустройство ВДГО и (или) ВКГО, дымовых и вентиляционных каналов.

3. Закрывать (замуровывать, заклеивать) отверстия дымовых и вентиляционных каналов, люки карманов чистки дымоходов.

4. Осуществлять самовольное переустройство и (или) перепланировку помещений, в которых установлено ВДГО и (или) ВКГО, без согласования с органом местного самоуправления в порядке,

предусмотренном жилищным законодательством Российской Федерации.

5. Самостоятельно без привлечения специализированной организации осуществлять проверку срабатывания сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений.

6. Устанавливать задвижку (шибер) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе.

7. Использовать, устанавливать газогорелочное устройство в отопительных бытовых печах при их размещении в помещениях многоквартирных домов.

8. Использовать, устанавливать бытовое газоиспользующее оборудование, мощность которого превышает значения, допускаемые нормативными правовыми актами Российской Федерации, техническими документами и проектной документацией.

9. Нарушать сохранность пломб, установленных на приборах учета газа.

10. Самовольно подключать ВДГО и (или) ВКГО, в том числе бытовое газоиспользующее оборудование после его отключения специализированной организацией или газораспределительной организацией, в том числе входящей в ее состав аварийно-диспетчерской службой, а также иными экстренными оперативными службами.

11. Присоединять дымоотводы от бытового газоиспользующего оборудования к вентиляционным каналам.

12. Вносить изменения в конструкцию дымовых и вентиляционных каналов, отверстия которых выходят в помещения с установленным бытовым газоиспользующим оборудованием.

13. Отключать автоматику безопасности бытового газоиспользующего оборудования.

14. Использовать ВДГО и (или) ВКГО, конструкциями которых предусмотрено подключение к электрической сети или наличие гальванических элементов (батарей), без соблюдения требований предприятий-изготовителей.

15. Оставлять без присмотра работающее бытовое газоиспользующее оборудование, кроме оборудования, рассчитанного на непрерывную работу и оснащенного соответствующей автоматикой безопасности, в течение периода времени, указанного в пунктах 13 и 14 Инструкции.

16. Допускать к использованию бытового газоиспользующего оборудования детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, лиц с ограниченными возможностями, не позволяющими

ми безопасно использовать бытовое газоиспользующее оборудование, а также лиц, не прошедших инструктаж по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

17. Оставлять в открытом положении краны на бытовом газоиспользующем оборудовании без обеспечения воспламенения газозооной смеси на газогорелочных устройствах более 5 секунд.

18. Пользоваться открытым огнем, включать или выключать электрические приборы и оборудование, в том числе электроосвещение, электрозвонок, радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные) в случаях:

- ✓ выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и (или) ВКГО;
- ✓ обнаружения утечки газа;
- ✓ срабатывания сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений.

19. Ограничивать представителям специализированной организации, поставщика газа доступ к ВДГО и (или) ВКГО посторонними предметами (в том числе мебелью) для проведения работ, обеспечивающих надлежащее использование и содержание ВДГО и (или) ВКГО.

20. Использовать ВДГО и (или) ВКГО не по назначению, в том числе:
- ✓ отапливать помещение бытовым газоиспользующим оборудованием, предназначенным для приготовления пищи;
 - ✓ привязывать к газопроводам, входящим в состав ВДГО и (или) ВКГО, посторонние предметы (веревки, кабели и иные);
 - ✓ использовать газопроводы в качестве опор или заземлителей;
 - ✓ сушить одежду и другие предметы над бытовым газоиспользующим оборудованием или вблизи него;
 - ✓ подвергать ВДГО и (или) ВКГО действию статических или динамических нагрузок;

✓ топить углем, коксом или другими видами твердого топлива отопительные бытовые печи, предназначенные для работы на газообразном топливе.

21. Использовать для сна и отдыха помещения, в которых установлено бытовое газоиспользующее оборудование.

22. Перекручивать, передавливать, заламывать, растягивать или зажимать газовые шланги, соединяющие бытовое газоиспользующее оборудование с газопроводом.

23. Проверять работу вентиляционных каналов, герметичность соединений ВДГО и (или) ВКГО с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей и иных.

24. Допускать порчу и повреждение ВДГО и (или) ВКГО, хищение газа.

25. Самовольно без прохождения специального инструктажа или без подачи соответствующей заявки в специализированную организацию осуществлять замену порошковых баллонов СУГ, а также подключать баллоны СУГ к бытовому газоиспользующему оборудованию.

26. Хранить баллоны СУГ в жилых домах, помещениях в многоквартирных домах, а также на путях эвакуации, лестничных клетках, цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

27. Размещать внутри жилых домов, помещений в многоквартирных домах баллоны СУГ для бытового газоиспользующего оборудования.

28. Устанавливать (размещать) мебель и иные легковоспламеняющиеся предметы и материалы без соблюдения требований к расстояниям от бытового газоиспользующего оборудования, установленных законодательством Российской Федерации в сфере пожарной безопасности.

29. Собственники (пользователи) домовладений и помещений в многоквартирных домах НЕ ДОЛЖНЫ использовать ВДГО и (или) ВКГО в следующих случаях:

- ✓ отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, заключенного со специализированной организацией;

- ✓ отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;

- ✓ отсутствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сгорания газа, в том числе по следующим причинам:

- ✓ отсутствие или нахождение в закрытом положении регулируемой оконной створки, фрамуги, форточки, специального приточного устройства в наружных стенах или окнах, закрытое положение жалюзийной решетки на вентиляционном канале в помещении, в котором установлено бытовое газоиспользующее оборудование;

- ✓ использование в помещении, в котором установлено бытовое газоиспользующее оборудование с отводом продуктов сгорания в дымовой канал, устройств электромеханического побуждения удаления воздуха, не предусмотренных проектной документацией (вытяжной зонт над плитой, подключенный к вентиляционному или дымовому каналу или канальный вентилятор). **ВОЗМОЖНО ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАТНОЙ ТЯГИ И ОТРАВЛЕНИЕ УГАРНЫМ ГАЗОМ С ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ!**

- ✓ отсутствие своевременной проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов;

- ✓ отсутствие герметичного соединения дымоотвода от бытового газоиспользующего оборудования с дымовым каналом;

- ✓ наличие нарушения целостности и плотности кирпичной кладки (наличие трещин, разрушений), герметичности дымовых и вентиляционных каналов;

- ✓ наличие задвижки (шибера) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе;

- ✓ наличие неисправности автоматики безопасности;

- ✓ наличие неустранимой в процессе технического обслуживания утечки газа;

- ✓ наличие неисправности, разукомплектованности или непригодности к ремонту ВДГО и (или) ВКГО;

- ✓ наличие несанкционированного подключения ВДГО и (или) ВКГО к газопроводу сети газораспределения или иному источнику газа;

- ✓ наличие аварийного состояния строительных конструкций домовладения или многоквартирного дома, в помещениях которых установлено ВДГО и (или) ВКГО;

- ✓ наличие истекшего нормативного срока эксплуатации или срока службы, установленного предприятием-изготовителем, у ВДГО и (или) ВКГО (отдельного оборудования, входящего в состав ВДГО и (или) ВКГО) в отсутствие положительного заключения по результатам технического диагностирования указанного оборудования, а в случае продления этого срока по результатам технического диагностирования - наличие истекшего продленного срока эксплуатации указанного оборудования.